

## Doppellagige, biegsame Rohrreinigungswellen Nr. 916 aus patentiertem, feuerverzinktem Federstahldraht - beliebig verlängerbar

**Speziell zum Reinigen von engwandigen Rohren.**

Die Wellen sind mit auswechselbarer Kurbel, Handschutz und fester 2-zinkiger Kralle von 20 mm Ø ausgerüstet.

**Welle Ø 8mm für Rohre bis 50 mm Ø**

<b>Länge</b>	3 m	5 m	7,5 m	10 m
<b>Best.-Nr.</b>	91681	91682	91683	91684

**Welle Ø 10mm für Rohre 40 - 70 mm Ø**

<b>Länge</b>	5 m	7,5 m	10 m	15 m
<b>Best.-Nr.</b>	91611	91612	91613	91614



**Verlängerungswellen:**

einerseits 1/2" Ww.-Innengewinde, andererseits eingeschraubte Kupplung mit 1/2" Ww.-Außengewinde.

Verl.-Welle Ø	Länge	Bestell-Nr.
8 mm	2,5 m	91685
8 mm	5 m	91686
10 mm	5 m	91615
10 mm	7,5 m	91616
10 mm	10 m	91617



Durch die Stahlkupplung ist die Welle beliebig verlängerbar.

**Der seit Jahrzehnten bewährte Bestseller.**

Hergestellt aus bestem, patentiertem, feuerverzinktem Federstahldraht in zwei Lagen rechts und links mehrdrätig gewickelt. Außerordentlich flexibel, widerstandsfähig und korrosionsbeständig.