

Der Spezialist für
Rohrreinigungstechnik
seit über 75 Jahren



Rohrreinigungsmaschine G95

Das Leichtgewicht mit langer Reichweite



Für Rohre
30 bis 100 mm Ø

Mit einer 23m langen x 10mm Ø Flexikern®-Rohrreinigungswelle und einem 1/3 PS Elektromotor reinigt die G95 Rohre vom Dach bis zum Keller, einschließlich Küchen-, Bad- und Waschküchenabflüsse. Sie können selbst schwere Arbeiten in 100 mm Ø Rohren durchführen, wenn die Maschine mit einer 13mm Ø Flexikern®-Welle bestückt ist.

Zum leichteren Transport oder für den Wechsel auf eine andere Wellengröße lässt sich die Trommel in Sekundenschnelle abnehmen - ohne Schmutz und verlorene Zeit.

Eine Verteilerröhre in der Trommel erlaubt Ihnen das Ein- und Ausführen der Reinigungswelle, ohne eine Spannvorrichtung alle paar Meter zu befestigen und zu lockern. Sie arbeiten schnell und Ihr Arbeitsplatz bleibt sauber.

Für Arbeiten in kleineren Abflüssen und Geruchsverschlüssen wechseln Sie auf die Mini-Trommel zum Einsatz der flexibleren 7 oder 8 mm Ø Flexikern®-Wellen.

Zu Ihrer Sicherheit besitzt die G95 einen pneumatischen Fußschalter ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor. Der Motorschalter verfügt außerdem über eine „AUS“-Stellung, so dass die Maschine nicht startet, falls der Fußschalter versehentlich betätigt wird.

Automatischer Wellenvorschub

(optional)

Mit dem automatischen, stufenlos regelbaren Vorschub transportieren Sie die rotierende Reinigungswelle ohne Kraftaufwand und ohne Umschalten des Motors vor- bzw. rückwärts. Im Leerlauf dreht die Welle auf der Stelle, sehr wichtig bei starken Verstopfungen. Dank der Sicherheits-Wellenführungsfeder arbeiten Sie ohne Anfassen der rotierenden Welle sehr gefühlvoll, so dass Sie sofort merken, wenn die Welle auf den leichtesten Widerstand stößt.

Bestell-Nr. 50904

CABERE® G95

Technische Daten

Gewicht:

20,7 kg ohne Welle

Abmessungen:

T 53,5 cm, B 34 cm, H 51,5 cm

Trommel:

Rostgeschützte Stahlblech-Trommel mit integrierter Verteilerröhre. Max. Fassungsvermögen: 23 m x 13 oder 10 mm Ø Flexikern®-Welle.

Mini-Trommel (optional):

Rostgeschützte Stahlblech-Trommel mit Wellenarretierfutter. Max. Fassungsvermögen: 15 m x 8 oder 7 mm Ø Flexikern®-Welle. Bestell-Nr. 50905

Motor:

1/3 PS Elektromotor, 230 V, CE, mit Anlaufkondensator, Überlastungsschutz, Vorwärts-Aus-Rückwärts-Schalter, 3 m Netzkabel.

Trommelgeschwindigkeit:

165 UpM

Pneumat. Sicherheits-Fußschalter:

Schaltet mit Luftdruck, ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor. Der Bediener hat beide Hände frei, um die Welle zu steuern.

Lederhandschuhe:

Mit verstärkten Handflächen zum Schutz der Hände.

Rohrreinigungsköpfe (Grundausrüstung):

Frässpitze 25 mm, Bohrkopf 30 mm, Gabelschneidkopf 40 mm, Schneidmesser 50 mm (Weitere lieferbar, siehe Zubehör-Prospekt).

Automat. Wellenvorschub (optional):

Transportiert 10 und 13 mm Ø Wellen ohne Umschalten des Motors vor- bzw. rückwärts. Stufenlos regelbare Geschwindigkeit. Inkl. Sicherheits-Wellenführungsfeder. Bestell-Nr. 50904

Sicherheits-Rutschkupplung (optional):

Schützt die Rohrreinigungswelle und den Bediener. Bestell-Nr. 50040

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen:

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
75-100	13mm Ø x 15m*	55137
	13mm Ø x 23m*	55138
50-75	10mm Ø x 15m*	55107
	10mm Ø x 23m*	55108
40-50	8mm Ø x 15m*	55087
30-50	7mm Ø x 15m**	55073

* mit Kupplungen, **mit Bohrkopf

Fahrgestell (optional)

Dieses leichtgewichtige aber stabile Fahrgestell ist speziell für die G95 konstruiert. Es lässt sich schnell montieren und hält die Maschine sicher. Bestell-Nr. 50903



Abnehmbare Trommel

Die Trommel kann in Sekunden abgenommen werden. Einfach Keilriemen von der Trommel schieben, Trommelsicherungsstift ziehen und Trommel nach vorne abnehmen.



Mini-Trommel (optional)

Zur Reinigung von kleineren Abflüssen und Geruchsverschlüssen wechseln Sie einfach auf die Mini-Trommel mit den flexibleren 7 oder 8 mm Ø Flexikern®-Wellen. Die Mini-Trommel nimmt bis zu 15 m dieser Wellen auf. Bestell-Nr. 50905



Flexikern®-Rohrreinigungswelle:

Patenterte Konstruktion mit 42adrigem Stahlseilkern!!!

1 Jahr Garantie

gegen Defekte oder Bruch!



G95 Köpfe-Set, 4tlg. (Grundausrüstung)



Frässpitze 25 mm
Bestell-Nr. 55411

Gabelschneidkopf 40 mm
Bestell-Nr. 55418

Schneidmesser 50 mm
Bestell-Nr. 55412

Bohrkopf 30 mm, Bestell-Nr. 55404

Set 1

für Rohre
bis 75 mm Ø

Set 2

für Rohre
bis 75 mm Ø

Set 3

für Rohre
bis 100 mm Ø

Set 4

für Rohre
bis 100 mm Ø

mit Flexikern®-Welle
10 mm Ø x 15 m

mit Flexikern®-Welle
10 mm Ø x 23 m

mit Flexikern®-Welle
13 mm Ø x 15 m

mit Flexikern®-Welle
13 mm Ø x 23 m

Best.-Nr. 50951

Best.-Nr. 50952

Best.-Nr. 50953

Best.-Nr. 50954