

Rohrreinigungsmaschine G88

Die kleine Standmaschine für müheloses Arbeiten.

NEU

Ausgerüstet mit einem stufenlos regelbaren Automatikvorschub und stufenloser Drehzahlsteuerung macht die G88 Rohrreinigungsarbeiten sauberer und einfacher.



Für Rohre
20 bis 75mm Ø

Die G88 transportiert die rotierende Flexikern®-Rohrreinigungswelle mit einer Schubgeschwindigkeit von bis zu 5m/min. direkt in die Rohrleitung und wieder zurück in die Trommel. Der 120cm lange Führungsschlauch verhindert hierbei ein freies Schlagen der drehenden Reinigungswelle und eine Verschmutzung von Inventar und Fußboden.

Die Drehzahl der Reinigungswelle können Sie stufenlos (0-600 UpM) über den Pneumatik-Fußschalter regulieren, der wie ein Gaspedal funktioniert. So können Sie mit geringer Drehzahl, den Bohrkopf durch das Abflußsieb schrauben oder mit hoher Drehzahl hartnäckige Verstopfungen aufbohren. Mit der G88 arbeiten Sie auch bei langandauernden Reinigungen oder an beengten Stellen entspannt und ohne zu ermüden. Die G88 kann sowohl in waagerechter als auch in senkrechter Position arbeiten, um näher an die Rohröffnung zu gelangen.



Die Wellendrehzahl kann stufenlos über den Fußschalter reguliert werden.

Die praktische Schnell-Ladeeinrichtung mit Wellen-Magazinen vereinfacht die Umstellung auf eine andere Wellengröße. Der Magazin-Tausch ist mit wenigen Handgriffen durchführbar, ohne den Arbeitsplatz zu verschmutzen.

CABERE® G88



Rückansicht

Technische Daten

Gewicht :

10 kg

Abmessungen:

T 56 cm, B 34 cm, H 38 cm (ohne Führungsschlauch)

Trommel:

Stabile Aluminium-Trommel mit wechselbarem Wellen-Magazin. Ein spezieller Konus verhindert ein Überslagern der Reinigungswelle in der Trommel.

Max. Fassungsvermögen:

15m x 8mm Ø oder 10,5 x 10mm Ø Flexikern®-Rohrreinigungswelle.

Motor:

Wartungsfreier Elektromotor 0,3kW mit Getriebe, 230 V, CE, doppelt VDE geschützt, elektronisch gesteuerte, stufenlose Drehzahlregulierung 0-600 U/min., mit Rechts- & Linkslauf.

Pneumat. Sicherheits-Fußschalter:

Reguliert stufenlos die Drehzahl mit Luftdruck (Gaspedalfunktion), ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor. Der Bediener hat beide Hände frei, um die Welle zu steuern.

Automat. Wellen-Vor- + Rückschub:

Transportiert 7-10mm Ø Wellen ohne Umschalten des Motors vor- bzw. rückwärts. Stufenlos regelbare Schubgeschwindigkeit 0-5m/min. Inklusive Wellenführungsschlauch 120cm mit Metallwandung.

Rohrreinigungsköpfe (Grundausrüstung)

Federfräskopf 16mm, Schneidmesser 30mm, Bohrkopf 30mm, Gelenkbohrkopf 25mm, Frässpitze 25mm (Weitere lieferbar, siehe Zubehör-Prospekt).

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen mit Kupplung

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
50-75	10 mm Ø x 7,5m	55105
	10 mm Ø x 10,5m	55106
40-50	8 mm Ø x 7,5m	55085
	8 mm Ø x 10,5m	55086
	8 mm Ø x 15,0m	55087

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen mit festem Standard-Bohrkopf

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
50-75	10 mm Ø x 7,5m	55101
	10 mm Ø x 10,5m	55102
40-50	8 mm Ø x 7,5m	55081
	8 mm Ø x 10,5m	55082
	8 mm Ø x 15,0m	55083
20-50	7 mm Ø x 7,5m	55071
	7 mm Ø x 15,0m	55073

G88 Köpfe-Set, 5tlg.

Bestell-Nr. 55400
(Grundausrüstung)

Frässpitze 25 mm
Bestell-Nr. 55411



Gelenkbohrkopf 25 mm
Bestell-Nr. 55405



Federfräskopf 16 mm
Bestell-Nr. 55402

Schneidmesser 30mm
Bestell-Nr. 55403



Bohrkopf 30 mm
Bestell-Nr. 55404



Ersatz-Standard-Bohrkopf

Für Welle Ø	Bestell-Nr.
7 mm	55407
8 mm	55408
10 mm	55409



Wellen-Magazine

Hergestellt aus leichtgewichtigem, bruchsicherem Kunststoff. Beliebig m. Flexikern®-Wellen zu bestücken. Benötigen dank kompakter Form wenig Platz.

Bestell-Nr. 50710

Flexikern®-Rohrreinigungswelle:

1 Jahr Garantie

Patentierter Stahlseilkern-Wellenkonstruktion: Starker Federstahldraht ist fest um ein 42adriges Spezialstahlseil gewickelt und gehärtet. Dies garantiert die unerreichte Stärke und richtige Flexibilität der Welle. Unter Belastung verwringt sich die Welle um den stabilisierenden Stahlseilkern und versteift sich quasi zu einer Energie übertragenden Stange.

1 Jahr Garantie gegen Defekte oder Bruch!

Set 1	Set 2	Set 3
für Rohre von 20 bis 75mm Ø mit Flexikern®-Welle 10mm Ø x 10,5m mit 5tlg. Köpfe-Set und Flexikern®-Welle 7mm Ø x 15m mit festem Bohrkopf für bogenreiche Rohre und 2 Wellen-Magazinen	für Rohre von 40-50mm Ø mit Flexikern®-Welle 8mm Ø x 15m mit 5tlg. Köpfe-Set und 1 Wellen-Magazin	für Rohre von 50-75mm Ø mit Flexikern®-Welle 10mm Ø x 10,5m mit 5tlg. Köpfe-Set und 1 Wellen-Magazin
Best.-Nr. 50881	Best.-Nr. 50882	Best.-Nr. 50883