

Rohrreinigungsmaschine G80

Die handliche Maschine für die schnelle Rohrreinigung in Küche und Bad

Für müheloses Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, dank des schlanken G80-Automatikvorschubs.

Für Rohre
 20 bis 75 mm Ø

Stabile Aluminium-Trommel mit wechselbarem Wellen-Magazin



Stabiler Transportkoffer

G80
 in Aktion

Automatischer Wellen-Vor- und Rückschub, ohne Anfassen der Reinigungswelle

Die G80 ist für Abflüsse in Küche, Bad oder Waschküche sowie für Rohrleitungen bis 75mm Ø hervorragend geeignet. Dank der widerstandsfähigen Flexikern®-Reinigungswellen beseitigt sie mühelos selbst hartnäckige Verstopfungen. Die G80 verfügt über eine Schnell-Ladeeinrichtung mit Wellen-Magazinen, was die Umrüstung auf andere Wellengrößen vereinfacht. Der Wellen-Magazin-Tausch ist mit wenigen Handgriffen durchführbar und der Arbeitsplatz bleibt sauber.

Vorschubhebel

Bei engen oder schwer zugänglichen Stellen agiert die G80 quasi als Ihre

dritte Hand. Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie den Vorschubhebel und schon fährt die rotierende Flexikern®-Reinigungswelle automatisch in das Rohr. Die Motordrehrichtung umschalten und den Hebel drücken: Die Welle wird wieder zurückgeholt. Die Vorschubgeschwindigkeit beträgt bei einer 10 mm Ø Welle bis zu 5 m/Minute, stufenlos regelbar.

Praktisch und sicher:

Einfach den Vorschubhebel drücken und drei große Vorschubrollen greifen die Flexikern®-Welle und fahren sie in die Rohrleitung bzw. wieder zurück





Schnell-Ladeeinrichtung

Zur Umstellung auf eine andere Wellengröße lösen Sie drei Wellengrößenlösen Sie drei Schrauben, ziehen das Trommelvorderteil ab und setzen ein anderes Wellen-Magazin ein. Einfach, schnell und sauber! Ein Metallkonus greift in das Wellen-Magazin und verhindert ein Überschlagen der Welle in der Trommel bei hoher Belastung.



Gestell

als Zubehör macht aus Ihrer G80 eine Standmaschine.

Bestell-Nr. 50830



Wellenführung für den schonenden Einsatz am WC. Bestell-Nr. 50825



Wellen-Magazine

Hergestellt aus leichtgewichtigen, bruchsicherem Kunststoff. Beliebig mit Flexikern®-Wellen zu bestücken. Benötigen dank kompakter Form wenig Platz.

Bestell-Nr. 50710

Transportkoffer

Stabiler Kunststoffkoffer mit Tragegriff und Lüftungsschlitzen. Mit praktischem Ablagefach für ein zweites Wellenmagazin.

Bestell-Nr. 50705



G80 Köpfe-Set, 5tlg.

(Grundausstattung Set 1,2,8+4)

Best.-Nr. 55400



Frässpitze 25 mm
Bestell-Nr. 55411



Bohrkopf 30 mm
Bestell-Nr. 55404

Schneidmesser 30 mm
Bestell-Nr. 55403

Federfräskopf 16 mm
Bestell-Nr. 55402

Gelenkbohrkopf 25 mm
Bestell-Nr. 55405



Empfehlenswerte Rohrreinigungsköpfe für die G80 (optional)

Glatter Gabelschneidkopf 40mm
Bestell-Nr. 55418

Rückholkopf 30mm
Bestell-Nr. 55417

Kopfgelenk
Bestell-Nr. 55406



Fräskugel 22 mm
Bestell-Nr. 554201



Fräskugel 30 mm
Bestell-Nr. 554202



Mini-Kettenschleuder
Bestell-Nr. 554520

CABERE® G80

Technische Daten

Gewicht:

4,5 kg ohne Welle

Abmessungen:

Länge 42 cm, Trommel-Ø 22 cm

Trommel:

Stabile Aluminium-Trommel mit wechselbarem Wellen-Magazin. Ein spezieller Konus verhindert ein Überschlagen der Reinigungswelle in der Trommel. Max. Fassungsvermögen: 15 m x 8 mm Ø oder 10,5 m x 10 mm Ø Flexikern®-Rohrreinigungswelle.

Motor:

Wartungsfreier Elektromotor 0,55 kW mit Getriebe, 230 V, CE, doppelt VDE schutzisoliert, elektronisch gesteuerte, stufenlose Drehzahlregulierung 0-550 U/min., mit Rechts- & Linkslauf. Spez. Axial-Kugellagersystem hilft das Gewicht der Trommel zu tragen und reduziert den Motorwellenverschleiß erheblich.

Wellen-Vor- + Rückschubautomatik:

Transportiert die rotierende Flexikern®-Rohrreinigungswelle bei laufendem Motor auf Hebeldruck vor- bzw. rückwärts.

Stellt sich automatisch auf verschiedenen Wellendurchmesser ein.

Wechselbare Rohrreinigungsköpfe

(Grundausstattung Set 1-3):

Federfräskopf 16 mm, Gelenkbohrkopf 25 mm, Frässpitze 25 mm, Schneidmesser 30 mm, Bohrkopf 30 mm (Weitere lieferbar, siehe Zubehör-Prospekt).

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen:

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
50 - 75	10 mm Ø x 10,5m*	55106
	10 mm Ø x 7,5m*	55105
40 - 50	8 mm Ø x 15,0m*	55087
	8 mm Ø x 10,5m*	55086
	8 mm Ø x 7,5m*	55085
20 - 50	8 mm Ø x 7,5m**	55081
	7 mm Ø x 15,0m**	55073
	7 mm Ø x 7,5m**	55071

* mit Kupplung, **mit festem Standard-Bohrkopf

Flexikern®-Rohrreinigungswelle:

Patenterte Konstruktion mit 49adrigem Stahlseilkern!!!



1 Jahr Garantie

gegen Defekte oder Bruch!

Set 1

für Rohre 20 - 75 mm Ø
mit Flexikern®-Welle 10 mm Ø x 10,5 m*
mit 5tlg. Köpfe-Set G80 und Flexikern®-Welle 7 mm Ø x 7,5 m** mit festem Bohrkopf für bogenreiche Rohre, 2 Wellen-Magazinen, im Transportkoffer

Best.-Nr. 50801

Set 2

für Rohre 40 - 50 mm Ø
mit Flexikern®-Welle 8 mm Ø x 7,5 m*
mit 5tlg. Köpfe-Set G80, 1 Wellen-Magazin, im Transportkoffer

Best.-Nr. 50802

Set 8

für Rohre 40 - 50 mm Ø
mit Flexikern®-Welle 8 mm Ø x 10,5 m*
mit 5tlg. Köpfe-Set G80, 1 Wellen-Magazin, im Transportkoffer

Best.-Nr. 50808

Set 4

für Rohre 50 - 75 mm Ø
mit Flexikern®-Welle 10 mm Ø x 10,5 m*
mit 5tlg. Köpfe-Set G80, 1 Wellen-Magazin, im Transportkoffer

Best.-Nr. 50804

Aktions-Paket

für Rohre 20 - 50 mm Ø
mit Flexikern®-Welle 7 mm Ø x 7,5 m**
mit Bohrkopf, 1 Wellen-Magazin, im Transportkoffer

Best.-Nr. 50805

* mit Kupplung, **mit festem Standard-Bohrkopf